



Funksjonskrav i TEK

Sjekkpunkter	Ytelser i veiledning til TEK	Anbefalte tilleggsettelser
Plassforhold		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Primærrom, entré, stue, kjøkken, soverom og bad er tilgjengelig fra atkomst.<input type="checkbox"/> Alle primærrom på samme plan.<input type="checkbox"/> Plass for rullestol, rullator og barnevogn i entré.<input type="checkbox"/> Dersom leiligheten har 2 toalett, er det tilstrekkelig at ett toalett er tilgjengelig for bruk av rullestol.<input type="checkbox"/> Minst ett soverom, primært hovedsoverom, med tilgjengelighet for rullestol.<input type="checkbox"/> Fritt gulvareal i stue som ivaretar rullestolsirkel i tillegg til nødvendig møbleringsareal og oppbevaringsareal.<input type="checkbox"/> Snusirkel for rullestol: Ø = 1,5 m.<input type="checkbox"/> Passasjebredde: minimum 0,9 m.
Nivåforskjeller		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Unngå nivåforskjell..
Overflater		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Unngå blanke overflater.<input type="checkbox"/> Unngå motlys.<input type="checkbox"/> Unngå refleks i gulv<input type="checkbox"/> Lyse himlinger.<input type="checkbox"/> sklisikker overflate der det er vann på gulv.
Fargeforskjell / kontrast		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Fargeforskjell mellom gulv og vegg for å lette orientering for synshemmede.<input type="checkbox"/> Fargeforskjell mellom dør og vegg, mellom skapdører og vegg samt mellom benkeplate og vegg.<input type="checkbox"/> Fargeforskjell mellom dørhåndtak og dørblad.
Betjening		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Snuareal for rullestol plassert slik at rullestollbruker kan betjene rommets utstyr og bygningsdeler på en funksjonell måte.<input type="checkbox"/> Betjening av fastmontert utstyr: Rullestolsirkel i forkant av utstyret. Eks: foran toalett, vask og på langside av seng, foran kjøkkeninnredning og foran dør.<input type="checkbox"/> Betjeningshøyde for nødvendig utstyr mellom 0,8 – 1,3 m fra gulv/bakkenivå, slik at bruker av rullestol kan betjene utstyr som postkasse, ringeklokker, søppelhåndtering.
Belysning / installasjoner		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Rom for varig opphold har vindu med mulighet for å se ut fra stående og sittende stilling.<input type="checkbox"/> Minst en stikkontakt 1,0 m over gulv i hvert rom.<input type="checkbox"/> Unngå motlys i trappeløp og kommunikasjonsveier<input type="checkbox"/> Anbefalt belysningsnivå: jf. A/S lyskultur sin anbefaling for eldre og svaksynte. <p>Se Elektriske installasjoner 14:02</p>
Renhold / miljø		<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Unngå teppebelagte gulv.<input type="checkbox"/> Lukket oppbevaringsplass for å unngå støvansamling.<input type="checkbox"/> Skap føres til tak for å unngå støvansamling<input type="checkbox"/> Unngå allergene planter i nærhet av inngangsparti og inntak for ventilasjonsluft.